

## Technische Daten 2Platten Gusskochmulde EO29

Artikelnummer	006.100.026
Bezeichnung	EO 29
Was	Edelstahl Herdmulde 2Fach mit Knebelsteuerung Steckerfertig (Autark)
Anschlusswert	3,5 KW
Nennspannung	230V Wechselspannung
Anschluss	Mittels fest angeschweisstem Schukowinkelstecker mit zwei- fachem Erdungssystem Leitung H05V2V2-F 3x1,5mm <sup>2</sup> ca.1,5m
Regelung	Mittels 7-Takt Schalter
Vordere Kochplatte	Blitzkochplatte mit 1500W Leistung ø145mm. Unsere Kochplatten haben eine reduzierte Restwärmeleistung, d.h. sie regeln von 1500 auf 500W (norm. Blitzkochpl. 750W) das bedeutet eine <b>Energieersparnis</b> und ein geringeres Risiko der Überhitzung von Gerät und Umgebung (im Volksmund auch Möbeleinbaukochplatte genannt)
Hintere Kochplatte	Blitzkochplatte mit 2000W Leistung ø180mm. Unsere Kochplatten haben eine reduzierte Restwärmeleistung, d.h. sie regeln von 2000 auf 850W (norm. Blitzkochpl. 1150W) das bedeutet eine <b>Energieersparnis</b> und ein geringeres Risiko der Überhitzung von Gerät und Umgebung (im Volksmund auch Möbeleinbaukochplatte genannt)
Betriebskontolleuchte	Anzeige ob Gerät eingeschaltet ist
Mass Rahmen BxL	290x510mm
Mass Ausschnitt BxL	270x490mm
Einbautiefe	50mm
Zertifiziert nach VDE u.CE	Ausweisnummer VDE 40026287
Altgeräteverwertung	Geräte sind ear Registriert WEEE-Reg.-Nr. DE 61260466 (ear =Elektro-Altgeräte Register)

RBBS Reiner Balke  
Sitz: Wallbacherstr. 5  
79713 Bad Säckingen

Amtsgericht Bad Säckingen  
Sparkasse Hochrhein  
BLZ: 68452290  
Kto.-Nr. :77034940  
Ust.-Nr.: DE 261545722  
Steuernr: 16108/05002